

FISA TEHNICA – JACHETA TONGA art.90860**Domeniu de utilizare :**

Echipament de protecție de concepție simplă pentru protecția corpului împotriva riscurilor minore - acțiuni mecanice cu efecte superficiale, în medii normale, fără atmosferă potențial explozivă, care nu necesită alte echipamente de protecție specifice, de exemplu: construcții, industria lemnului, transporturi, ateliere mecanice, lacătserie.

Norme de referință :

SR EN ISO 13688:2004 - Îmbrăcăminte de protecție. Cerințe generale

**Caracteristici generale**

Jacheta are multiple buzunare anterioare aplicate, mâneci drepte, cu manseta ; sistem de închidere frontal cu fermoar, acoperit cu o fentă cu butoni; spatele este drept ; jacheta are la terminatie o betelie. Material de baza: tesatura tercot cu o compozitie fibroasa de bumbac 35 % si poliester 65 % si cu o greutate specifica a materialului de 235 g/mp .

Culoare : albastru royal/galben neon

Marimi : 42 ÷ 64

Intretinere

Spalare manuala sau automata, folosind agenți de spălare casnici, la o temperatură de maxim 40°C, uscare prin centrifugare cu temperatura redusă sau în aer liber. Se poate călca la max. 150°C. Se interzice folosirea inalbitorilor.

Marcare

Eticheta permanentă a produsului conține : codul, mărimea, marcajul CE, dimensiunile corpului operatorului (circumferința : torace, talie, înălțime), compoziția țesăturii, pictograme reprezentând instrucțiunile de întreținere,.

Ambalare

Produsul este ambalat individual în pungi pe plastic, care include instrucțiuni de utilizare.

Depozitare

Se depozitează în spații închise, în ambalajul original, bine aerisite, ferite de umezeală și de razele directe ale soarelui, la temperaturi cuprinse între +10 ÷ 25°C

**+40 265 264 817**