

## Fisa tehnica

8T44 - Banda adeziva marcare Greenlight 50mmx33 m

### Descrierea produsului:

Banda adeziva de marcare disponibila in diverse culori.

Banda adeziva de marcare disponibila intr-o singura culoare	Banda de marcare disponibila in 2 culori
<b>1. Dimensiune si toleranta</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Diametru interior al rolei: 77 +/- 1.0 mm</li> <li>Grosime: 0.130 +/- 10% mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diametru interior al rolei: 77 +/- 1.0 mm</li> <li>Grosime: 0.130 +/- 10% mm</li> </ul>
<b>2. Compozitie</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>PVC plasticizat</li> <li>Grosime: 0.110 mm</li> <li>Lipici : baza de cauciuc</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PVC plasticizat</li> <li>Grosime: 0.110 mm</li> <li>Lipici : baza de cauciuc</li> </ul>
<b>3. Proprietate fizică și chimică</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Aderență la oțel ASTM D-1000: 0.45 kgf/25mm</li> <li>Rezistența la traciune ASTM D-1000: 5.0 kgf/25 mm</li> <li>Elongare la rupere ASTM D-1000: 100%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aderență la oțel ASTM D-1000: 0.54 kgf/25mm</li> <li>Rezistența la traciune ASTM D-1000: 5.0 kgf/25 mm</li> <li>Elongare la rupere ASTM D-1000: 100%</li> </ul>
<b>4. Culori disponibile</b>	
Alb, Galben, Rosu, Bleumarin, Verde	Galben/Negru, Rosu/Alb

### Depozitare și termen de valabilitate :

Depozitati in loc uscat si curat. A se păstra la temperatura de aproximativ 23<sup>0</sup> C și umiditate relativă de 65% R.H în cutia originală. Produsul poate fi depozitat până la 12 luni de la producție.



+40 265 264 817