

ARES S3 SRC



DESCRIERE	NORMA EN ISO 20345:2011	REZULTAT	CERINTE NORMA
Fete: Șpalt de bovină, cerat, hidrofobizat	5.4.3 Rezistentă la sfasiere 5.4.6 Coeficient de Permeabilitatea la vapori de apă	174 N 3.1 mg/cm ² h 32.9 mg/cm ²	≥120 N ≥ 0,8 mg/cm ² h ≥ 15,0 mg/cm ²
Captuseala caputa : Material textil perforat, rezistent la abraziune, asigură respirația piciorului	5.5.1 Rezistentă la sfasiere 5.5.2 Rezistentă la abraziune (mediu umed) Rezistentă la abraziune (mediu uscat) 5.5.3 Coeficient de Permeabilitatea la vapori de apă	25 N Fara decupaj Fara decupaj 7.7 mg/cm ² 62 mg/cm ²	≥ 15 N 25.600 cicluri 12.800 cicluri ≥ 2,0 mg/cm ² ≥ 20,0 mg/cm ²
Captuseala stăif: Membrană respirabilă, rezistentă la abraziune	5.5.1 Rezistentă la sfasiere 5.5.2 Rezistentă la abraziune (mediu umed) Rezistentă la abraziune (mediu uscat) 5.5.3 Coeficient de Permeabilitatea la vapori de apă	25N Fara decupaj Fara decupaj 7.7 mg/cm ² 62 mg/cm ²	≥ 15 N 51.200 cicluri 25.600 cicluri ≥ 2,0 mg/cm ² ≥ 20,0 mg/cm ²
Bombeu de siguranță: Material compozit nemetalic	5.3.2.3 Rezistentă la impact 5.3.2.4 Rezistentă la compresiune	14.5 mm 15.5 mm	≥ 14 mm ≥ 14 mm
Lamelă antiperforare: Lamelă antiperforație nemetalică, perforație zero	5.7.1 Grosime 5.7.3 Absorbția de apă	3.5 mm 72 mg/cm ²	≥ 2,0 mm ≥ 70,0 mg/cm ²

Acoperis de brant: Talpa interioara detasabila, captusita, antistatica	5.7.4.2 Rezistenta la abraziune (mediu umed) Rezistenta la abraziune (mediu uscat)	Fara perforatii Fara perforatii	25.600 cicluri 12.800 cicluri
Talpa: PU 1D talpa aderenta, SRC	5.8.2 Rezistenta la sfasiere 5.8.3 Rezistenta la abraziune 5.8.4 Rezistenta la flexare 5.8.5.Hidroliză 6.4.2 Rezistenta la uleiuri 5.11 Rezistenta la alunecare pe placi ceramice spalate cu detergent Alunecare pe suprafata totala a talpii Alunecare pe calcai Rezistenta la alunecare pe placi din otel acoperite cu glicerina Alunecare pe suprafata totala a talpii Alunecare pe calcai	10.5 kN/m 58 mm ³ 2.5 mm 1.5 mm 1% 0.46 0,4 0,21 0,16	≥ 8 kN/m ≤ 150mm ³ ≤ 4,0 mm ≤ 6,0 mm ≤ 12% ≥ 0,32 ≥ 0,28 ≥ 0,18 ≥ 0,13

MARIMI : 35-48 MONDOPOINT 11

EXENA S.r.l.

Via Breda, 7/A – Zona Ind.le A 62012 – CIVITANOVA MARCHE (MC) ITALY - Telefono: +39 0733 897256 - Fax: +39 0733 897519 C.F. e P. IVA: 01336080435 – Reg.Imprese MC n.01336080435 – REA MC144207 www.exena.it – info@exena.it - pec: amministrazione@pec.exena.it

ARES S3 SRC



DESCRIPTION	NORMA EN ISO 20345:2011	RESULT	REQUIREMENT
UPPER: Waxed leather, water-repellent treatment	5.4.3 Tear strength 5.4.6 Water vapor permeability Coefficient	174 N 3,1 mg/cm ² h 32,9 mg/cm ²	≥120 N ≥ 0,8 mg/cm ² h ≥ 15,0 mg/cm ²
VAMP LINING: Breathable, abrasion resistance.	5.5.1 Tear strength 5.5.2 Abrasion resistance(Wet) Abrasion resistance(Dry) 5.5.3 Water vapor permeability Coefficient	25 N No holes No holes 7,7 mg/cm ² h 62,0 mg/cm ²	≥ 15 N 25.600 cycles 12.800 cycles ≥ 2,0 mg/cm ² ≥20,0 mg/cm ²
QUARTER LINING: Breathable, abrasion resistance.	5.5.1 Tear strength 5.5.2 Abrasion resistance(Wet) Abrasion resistance(Dry) 5.5.3 Water vapor permeability Coefficient	25 N No holes No holes 7,7 mg/cm ² h 62,0 mg/cm ²	≥ 15 N 51.200 cycles 25.600 cycles ≥ 2,0 mg/cm ² ≥20,0 mg/cm ²
SAFETY TOE CAP: Non-metallic polycarbonate safety toe.	5.3.2.3 Impact resistance 5.3.2.4 Compression resistance	14,0 mm 15,5 mm	≥ 14 mm ≥ 14 mm
PIERCE-RESISTANCE: Textile pierce proof footbed,	5.7.1. Thickness 5.7.3 Water absorption	3,5 mm 72 mg/cm ²	≥ 2,0 mm ≥70,0 mg/cm ²
FOOTBED: Removable, cushioned, antistatic insole.	5.7.4.2 Abrasion resistance(Wet) Abrasion resistance(Dry)	No holes No holes	25.600 cycles 12.800 cycles
OUTSOLE: PU 2D, Antislip sole, TPU insert, SRC	5.8.2 Tear strength 5.8.3 Abrasion resistance 5.8.4 Flexing resistance 5.8.5 Hydrolysis 6.4.2 Oils resistance 5.11 Pressed ceramic tile floor on detergent resistance Flat slip Heel slip Stainless steel plate on glycerin resistance Flat slip Heel slip	10,5 kN/m 58 mm ³ 2,5 mm 1,5 mm 1% 0,46 0,40 0,21 0,16	≥ 8 kN/m ≤ 150 mm ³ ≤ 4,0 mm ≤ 6,0 mm ≤ 12% ≥ 0,32 ≥ 0,28 ≥ 0,18 ≥ 0,13

MISURE : 35-48

EXENA S.r.l.

Via Breda, 7/A – Zona Ind.le A 62012 – CIVITANOVA MARCHE (MC) ITALY - Telefono: +39 0733 897256 - Fax: +39 0733 897519

C.F. e P. IVA: 01336080435 – Reg.Imprese MC n.01336080435 – REA MC144207

www.exena.it – info@exena.it - pec: amministrazione@pec.exena.it

EC DECLARATION OF CONFORMITY

The Manufacturer

EXENA SRL

Declares that the new PPE described hereafter.

ARES S3 SRC

Is in the conformity with the provisions of council directive 89/686/EEC and it is identical to the PPE which is the subject of EC CERTIFICATE OF CONFORMITY n 0161/18700/12 issued by

CIMAC

C.so Brodolini, 19

27029 VIGEVANO (PV)

ITALY

And it is submitted to the proceedings established by the directive 89/686/EEC, article n. 11, point A), under the control of the notified organism.

Civitanova Marche lì 09/08/2018

Giacomo Bara
Sales Coordinator
EXENA SRL



Traducere din limba engleza - in conformitate cu documentul

EXENA
DECLARATIE DE CONFORMITATE UE
M22 -Vers. 00

Conform cu cerințele esențiale stabilite în anexa II Regulamentul (UE) 2016/425,
Exena srl DECLARA ca echipamentul individual de protecție descris mai jos:

Articol: ARES S3 ERC

Standard: EN ISO 20345:2011

Clasa: II

Categoria de marcaj: S3 SRC

Nr. certificat: F-161-18700-12

Data: 08.08.2018

Civitanova Marche,

Aplicata parafa firmei EXENA S.R.L.

Sediul in Via Breda, 7/A

Civitanova Marche (MC), ITALIA ,

Semnatura ilizibila

Sfârșitul traducerii