

GIAVA_20 S3 SRC



DESCRIERE	NORMA EN ISO 20345:2011	REZULTAT	CERINTE NORMA
Fete: Piele intoarsa, cu tratament rezistent la apa, ornament reflectorizant	5.4.3 Rezistentă la sfasiere 5.4.6 Coeficient de Permeabilitatea la vapori de apa	185 N 3,2 mg/cm ² h 33.6 mg/cm ²	≥120 N ≥ 0,8 mg/cm ² h ≥ 15,0 mg/cm ²
Captuseala caputa : cu aerisire si rezistentă la abraziune	5.5.1 Rezistentă la sfasiere 5.5.2 Rezistentă la abraziune (mediu umed) Rezistentă la abraziune (mediu uscat) 5.5.3 Coeficient de Permeabilitatea la vapori de apa	25 N Fara decupaj Fara decupaj 7,7 mg/cm ² 62,0 mg/cm ²	≥ 15 N 25.600 cicluri 12.800 cicluri ≥ 2,0 mg/cm ² ≥ 20,0 mg/cm ²
Captuseala staif: cu aerisire si rezistentă la abraziune	5.5.1 Rezistentă la sfasiere 5.5.2 Rezistentă la abraziune (mediu umed) Rezistentă la abraziune (mediu uscat) 5.5.3 Coeficient de Permeabilitatea la vapori de apa	25 N Fara decupaj Fara decupaj 7,7 mg/cm ² 62 mg/cm ²	≥ 15 N 25.600 cicluri 12.800 cicluri ≥ 2,0 mg/cm ² ≥ 20,0 mg/cm ²
Bombeau de siguranta: Material compozit	5.3.2.3 Rezistentă la impact 5.3.2.4 Rezistentă la compresiune	14,0 mm 14,0 mm	≥ 14 mm ≥ 14 mm

nemetalic	5.7.1 Grosime 5.7.3 Absorbția de apă	3,5 mm 72 mg/cm ²	≥ 2,0 mm ≥70,0 mg/cm ²
Lamela antiperforare: Lamelă antiperforație nemetalică, perforație zero			
Acoperis de brant: Talpa interioara detasabila, captusita, antistatica	5.7.4.2 Rezistentă la abraziune (mediu umed) Rezistentă la abraziune (mediu uscat)	Fara perforatii Fara perforatii	25.600 cicluri 12.800 cicluri
Talpa: PU 2D, talpa aderenta, SRC	5.8.2 Rezistentă la sfasiere 5.8.3 Rezistentă la abraziune 5.8.4 Rezistentă la flexare 5.8.5.Hidroliză 6.4.2 Rezistentă la uleiuri 5.11 Rezistentă la alunecare pe placi ceramice spalate cu detergent Alunecare pe suprafata totala a talpii Alunecare pe calcai Rezistentă la alunecare pe placi din otel acoperite cu glicerina Alunecare pe suprafata totala a talpii Alunecare pe calcai	8,3 kN/m 85 mm ³ 2,0 mm 3,0 mm 1.0% 0,33 0,29 0,21 0,18	≥ 8 kN/m ≤ 150mm ³ ≤ 4,0 mm ≤ 6,0 mm ≤ 12% ≥ 0,32 ≥ 0,28 ≥ 0,18 ≥ 0,13

MARIMI : 35-48 MONDOPOINT 11

EXENA S.r.l.

Via Breda, 7/A – Zona Ind.le A 62012 – CIVITANOVA MARCHE (MC) ITALY - Telefono: +39 0733 897256 - Fax: +39 0733 897519 C.F. e P. IVA:
01336080435 – Reg.Imprese MC n.01336080435 – REA MC144207 www.exena.it – info@exena.it - pec:
amministrazione@pec.exena.it

GIAVA 20 S3 SRC



DESCRIPTION	NORM EN ISO 20345:2011	RESULT	REQUIREMENT
UPPER: Suede leather, water repellent treatment, reflex inserts	5.4.3 Tear strength	185 N	≥ 120 N
	5.4.6 Water vapour permeability	3,2 mg/cm ² h	≥ 0,8 mg/cm ² h
	Coefficient	33,6 mg/cm ²	≥ 15,0 mg/cm ²
VAMP LINING: Breathable, abrasion resistance.	5.5.1 Tear strength	25 N	≥ 15 N
	5.5.2 Abrasion resistance(Wet)	No fori	25.600 cicli
	Abrasion resistance(Dry)	No fori	12.800 cicli
	5.5.3 Water vapor permeability	7,7 mg/cm ² h	≥ 2,0 mg/cm ²
QUARTER LINING: Breathable, abrasion resistance.	Coefficient	62,0 mg/cm ²	≥ 20,0 mg/cm ²
	5.5.1 Tear strength	25 N	≥ 15 N
	5.5.2 Abrasion resistance(Wet)	No fori	25.600 cicli
	Abrasion resistance(Dry)	No fori	12.800 cicli
SAFETY TOE CAP: Non-metallic polycarbonate safety toe.	5.5.3 Water vapor permeability	7,7 mg/cm ² h	≥ 2,0 mg/(cm ² h)
	Coefficient	62,0 mg/cm ²	≥ 20,0 mg/cm ²
	5.3.2.3 Impact resistance	14,0 mm	≥ 14,0 mm
	5.3.2.4 Compression resistance	14,0 mm	≥ 14,0 mm
PIERCE-RESISTANCE: Textile pierce proof footbed,	5.7.1. Thickness	3,5 mm	≥ 2,0 mm
	5.7.3 Water absorption	72 mg/cm ²	≥ 70,0 mg/cm ²
FOOTBED: Removable, cushioned, antistatic insole.	5.7.4.2 Abrasion resistance(Wet)	No fori	25.600 cicli
	Abrasion resistance(Dry)	No fori	12.800 cicli
OUTSOLE: PU 2D, Antislip sole, SRC	5.8.2 Tear strength	8,3 kN/m	≥ 8 kN/m
	5.8.3 Abrasion resistance	85 mm ³	≤ 150 mm ³
	5.8.4 Flexing resistance	2,00 mm	≤ 4,0 mm
	5.8.5 Hydrolysis	3,00 mm	≤ 6,0 mm
	6.4.2 Oils resistance	1%	≤ 12%
	5.11 Pressed ceramic tile floor on detergent resistance		
	Flat slip	0,33	≥ 0,32
	Heel slip	0,29	≥ 0,28
	Stainless steel plate on glycerin resistance		
	Flat slip	0,21	≥ 0,18
	Heel slip	0,16	≥ 0,13

SIZES : 35-48

EXENA S.r.l.

Via Breda, 7/A – Zona Ind.le A 62012 – CIVITANOVA MARCHE (MC) ITALY - Telefono: +39 0733 897256 - Fax: +39 0733 897519

C.F. e P. IVA: 01336080435 – Reg.Imprese MC n.01336080435 – REA MC144207

www.exena.it – info@exena.it – pec: amministrazione@pec.exena.it

Traducere din limba engleza - in conformitate cu documentul

EXENA DECLARATIE DE CONFORMITATE UE M22 -Vers. 00

Conform regulamentului (UE) 2016/425 – Anexa IX, **Exena srl** DECLARA
ca echipamentul individual de protectie si lotul respectiv de productie
descrie mai jos:

Articol: **GIAVA_20**

Lot: 61699



Este in conformitate cu standardul: EN ISO 20345:2011

Clasa: II

Categoria de marcaj: S3 SRC

Nr. certificat: F-130-03273-20

Data: **30.03.2020**

EMIS DE: CIMAC – 0465

Civitanova Marche,
Aplicata parafa firmei EXENA S.R.L.
Sediul in Via Breda, 7/A
Civitanova Marche (MC), ITALIA ,
Semnatura ilizibila

Sfârșitul traducerii



DECLARATION OF CONFORMITY UE

M22 - Ver.00

As per Regulation (UE) 2016/425 - Annex IX, Exena Srl declares that the ppe and the relative production batch below described:

item

GIAVA_20

batch:

61699



conforms to the standard:

EN ISO 20345:2011

class:

II

marking category:

S3 SRC

certificate numb.:

F-130-03273-20

date:

30/03/2020

issued by:

CIMAC - 0465

Civitanova Marche

21/05/20

EXENA S.r.l.
Via Breda, 7/A - Zona Ind.le A
Tel. 0733 897256 Fax 0733 897519
62012 CIVITANOVA MARCHE - MC
P. IVA 01336080435
CEO

EXENA S.r.l.

Via Breda, 7 - Z.na Ind. A 62012 - CIVITANOVA MARCHE (MC) ITALY - Telefono: +39 0733 897256 - Fax: +39 0733 897519

P. IVA: 01336080435 - Reg. Impr. Trib. MC N. 21676/1998 - CCIAA MC 22988

www.exena.it - info@exena.it - pec: amministrazione@pec.exena.it