

FISA TEHNICA

COD PRODUS : 1054 STRONG

Manusi de protectie categoria II



DESCRIEREA MANUSII:

Mănușile tricotate, din fire de bumbac / nailon / poliester. Sunt mănuși de uz general pentru manipulare obiecte calde sau fierbinți. Mănușile prezintă o bună rezistență la tăiere și vor rezista la abraziune și sfasiere în condiții de manipulare uscate. Nu se utilizează cu lichide sau substanțe chimice.

MARIMI DISPONIBILE:

Glove size	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/2XL
EN 420:2003+A1:2009 size	7	8	9	10	11

Dimensiunile manusilor sunt facute atunci când mănua este așezată plat și relaxată. Nivelul de dexteritate este 3 în conformitate cu EN420:2003+A1:2009

ATENȚIE: NU se vor folosi langa partile in miscare ale utilajelor daca exista pericol de agatare. Nu expuneți aceste mănuși la flacără deschisă. Mănușa își poate pierde proprietatea izolată atunci când este umedă.

CURATARE/INTRETINERE:

Atât mănușile noi, cât și cele folosite trebuie să fie inspectate temeinic înainte de a fi purtate, pentru a vă asigura că nu există nicio deteriorare. Mănușile nu trebuie lăsate în stare contaminată. Curățarea și dezinfectarea nu sunt destinate acestor mănuși.

Notă: Caracteristicile de performanță ale mănușilor uzate și spălate pot diferi de rezultatele prezentate mai jos.

DEPOZITARE: Mănușile trebuie depozitate în mod ideal în zone bine ventilate în ambalajul original. Preveniți lumina directă a soarelui.

LIMITE DE UTILIZARE/RISURI: Mănușile sunt destinate să protejeze mâinile în mediul de lucru în conformitate cu EN388: 2016 și EN420: 2003 + A1:2009. Utilizatorul trebuie să evalueze și să determine riscurile pe baza aplicației la care vor fi utilizate și să folosească mănușile numai în scopul prevăzut. Riscul trebuie evaluat ținând cont de nivelurile de protecție și de standardele armonizate conform carora sunt testate mănușile.

ELIMINARE: Atunci când se păstrează așa cum este recomandat, nu vor suferi modificări ale proprietăților mecanice timp de până la cinci ani de la data fabricației. Durata de viață nu poate fi specificată și depinde de domeniul de aplicare și este responsabilitatea utilizatorului de a stabili dacă mănua este adecvată pentru utilizarea dorită.

GENERALITATI: Niciuna din materiile prime și nici procese de fabricație folosite la fabricarea acestor produse nu sunt cunoscute ca având efect dăunător asupra utilizatorului.

NOTA: Rețineți faptul că rezultatele testărilor de laborator pot fi de ajutor în selectarea mănușilor, totuși trebuie înțeles ca nu pot fi simulate cu exactitate condițiile de utilizare și este responsabilitatea utilizatorului final și nu a producătorului să determine adecvarea mănușii la scopul preconizat.

Pictograma din EN388: 2016 indică faptul că produsul protejează împotriva riscurilor mecanice. Datorita tocirii lamei în timpul testului de rezistență la tăiere, rezultatele testului de taiere sunt doar indicative, în timp ce testul de rezistență la tăiere TDM este rezultatul de referință al performanței. Pictograma EN407: 2004 indică faptul că produsul protejează împotriva riscurilor de rezistență la căldură. Numerele indică nivelurile de performanță care sunt testate pe zona palmelor mănușilor. X arată că testul nu a fost efectuat sau nu este aplicabil. Materialul de baza al mănușii îndeplinește cerințele aplicabile din EN420: 2003 + A1: 2009.

EN388:2016	REzistenta la abraziune	Nivel 4 (1-4)	EN407:2004	Comportament la ardere	Nivel X (0-4)
 4 2 4 1 B	Rezistenta la taiere cu lama	Nivel 2 (1-4)	 X 2 X X X X	Caldura de contact	Nivel 2 (0-4)
	Rezistenta la sfasiere	Nivel 4 (1-4)		Caldura de convecție	Nivel X (0-4)
	Rezistenta la perforare	Nivel 1 (1-4)		Caldura radianta	Nivel X (0-4)
	Rezistenta la taiere TDM	Nivel B (A-F)		Stropi mici de metal topit	Nivel X (0-4)
				Cantitati mari de metal topit	Nivel X (0-4)

Examenul EU de tip este executat de SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Ireland. (Notified Body No.2777) în conformitate cu Regulamentul EU 2016/425.

+40 265 264 817