

Ușor

## LIGERO2 S1P MID TLS

LIGERO2SMT

**Adidași sport ușori, de talie medie, cu închidere TLS**

LIGERO2 S1P este unul dintre cei mai ușori pantofi de siguranță de pe piață, potrivit pentru aplicații ușoare. Cu o supraînălțare ultraușoară din nanocarbon și o talpă intermediară din material textil nețesut, acest pantof de siguranță oferă protecție fără metal. De asemenea, are o talpă antiderapantă, o parte superioară respirabilă și o închidere TLS. LIGERO2 are o potrivire largă și este confecționat din materiale robuste.

|                        |                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Partea superioară      | Textile                                                             |
| Căptușeală             | Plasă                                                               |
| Talpă pentru picioare  | Talpă din spumă SJ                                                  |
| Talpă intermediară     | Nețesute                                                            |
| Talpă exterioară       | PU                                                                  |
| Toecap                 | Nano carbon                                                         |
| Categoria              | S1 P / ESD, SRC                                                     |
| Gama de dimensiuni     | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5<br>JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| Greutatea eșantionului | 0.493 kg                                                            |
| Norme                  | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2011                                |



BLK



### TLS (Sistem de blocare prin răsucire)

Închiderea inovatoare TLS a Safety Jogger vă permite să strângeți și să slăbiți rapid încălțăminte de siguranță cu o singură mână și în orice condiții, chiar și atunci când purtați mănuși de siguranță. TLS asigură o potrivire de precizie rapidă, sigură și ușoară, care oferă un confort sporit și vă permite să dați tot ce aveți mai bun.



### Partea superioară respirabilă

Gestionarea sporită a umidității și a temperaturii pentru un confort sporit al purtătorului.



### Rezistent la înțepături, ușor

Talpă intermediară fără metal, super flexibilă și ultraușoară, rezistentă la înțepături. Acoperă 100% of zona inferioară a ultimei, fără conductivitate termică.




### Protecție boșbeu din nano carbon

Material ultraușor de înaltă tehnologie, fără metale și fără conductivitate termică sau electrică.



### rezistență la smulgere

Talpă antiderapantă este una dintre cele mai importante caracteristici ale încălțăminte de siguranță și de lucru. Tălpile antiderapante SRC trec atât testele de rezistență la alunecare SRA, cât și SRB, fiind testate atât pe suprafețe din oțel, cât și pe suprafețe ceramice.



### Pantof de lucru

Pantofii de siguranță fără metal sunt în general mai ușori decât pantofii de siguranță obișnuiți. Aceștia sunt, de asemenea, foarte benefici pentru profesioniștii care trebuie să treacă prin detectoarele de metale de mai multe ori pe zi.

**Industrii:**  
Asamblare, Automotive, Catering, Logistică, Industrie

**Mediile:**  
Mediu uscat, Suprafețe extrem de alunecoase

**Instrucțiuni de întreținere:**  
Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

| Descriere                                |                                                                       | Unitatea de măsură | Rezultat    | EN ISO 20345 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------|
| Partea superioară                        | Textile                                                               |                    |             |              |
|                                          | Superior: permeabilitate la vapori de apă                             | mg/cm²/h           | 21.1        | ≥ 0.8        |
|                                          | Superior: coeficientul de vapori de apă                               | mg/cm²             | 169         | ≥ 15         |
| Căptușeală                               | Plasă                                                                 |                    |             |              |
|                                          | Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă                           | mg/cm²/h           | 62.5        | ≥ 2          |
|                                          | Căptușeală: coeficientul de vapori de apă                             | mg/cm²             | 500         | ≥ 20         |
| Talpă pentru picioare Talpă din spumă SJ |                                                                       |                    |             |              |
|                                          | Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri)                 | cicluri            | 25600/12800 | 25600/12800  |
| Talpă exterioară                         | PU                                                                    |                    |             |              |
|                                          | Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum)       | mm³                | 91          | ≤ 150        |
|                                          | Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRA: călcâi               | fricțiune          | 0.41        | ≥ 0.28       |
|                                          | Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRA: plat                 | fricțiune          | 0.42        | ≥ 0.32       |
|                                          | Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRB: călcâi               | fricțiune          | 0.19        | ≥ 0.13       |
|                                          | Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRB: plat                 | fricțiune          | 0.23        | ≥ 0.18       |
|                                          | Valoarea antistatică                                                  | MegaOhm            | 72.8        | 0.1 - 1000   |
|                                          | Valoarea ESD                                                          | MegaOhm            | 57.8        | 0.1 - 100    |
| Toecap                                   | Absorbția energiei de pe călcâi                                       | J                  | 26          | ≥ 20         |
|                                          | Nano carbon                                                           |                    |             |              |
|                                          | Rezistența la impact (spațiu liber după impact 100J)                  | mm                 | N/A         | N/A          |
|                                          | Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 10kN) | mm                 | N/A         | N/A          |
|                                          | Rezistența la impact (spațiu liber după impact 200J)                  | mm                 | 16.5        | ≥ 14         |
|                                          | Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 15kN) | mm                 | 22.0        | ≥ 14         |

Dimensiunea eșantionului: 42

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED  
IN EUROPE

www.safetyjogger.com