

Cod articol MO8026

Specialități



Clase	Tension max. d'utilisation COURANT ALTERNATIF
00	500 V
0	1 000 V
1	7 500 V
2	17 000 V
3	26 500 V
4	36 000 V



Catégorie	Résistant à
A	Acide
H	Huile
Z	Ozone
R	Acide, Huile, Ozone
C	Très basse température

Referitor la electricitate

SUR
COMMANDE
ON
DEMANDMADE IN
FRANCE

Beneficii

CLASA 00 AZC

- * material de bază din latex natural
- * protecție împotriva acizilor, curentului electric și a frigului, de până la -40 ° C

Ambalare

Cod articol	Mărimea	Punga	Cutie
8023	7		10
8024	8		50
8025	9		50
8026	10		50
8027	11		50

Unitate de vânzare



Pungă individuală de polietilenă

Descriere

Mănuși izolatoare din cauciuc natural, margini tăiate.

Forma ergonomică a mănușii și interiorul ușor pudrat facilitează îmbrăcarea și scoaterea.

Cauciucul natural oferă proprietăți dielectrice, iar tehnica și expertiza noastră ne permit să realizăm mănuși cât mai subțiri, pentru a oferi utilizatorilor un nivel maxim de dexteritate.

Recomandat a se folosi împreună cu mănuși de protecție din piele pentru protecție mecanică.

Lungime: 36 cm

Zone de aplicare

Fabricarea echipamentelor și
mașinilor electrice și electronice

Energetică (producție și distribuție)

Întreținere

Exemple de aplicații

Lucrari electrice, lucrari in direct
Tensiune de funcționare: 500 V
Tensiune de testare: 2500v

Caracteristici tehnice

Culoare	Ecu
Formă	Mănușă
Mănuși de mediu	Mediu uscat
Tipul mănușii	Imersare
Material de suport	Latex natural, culoare honey
Structura mănușii imersate	Neacceptat
Finisaje interioar-e	Pudrat
Suport finisat	Neted
Tipul manșetei	Tăietură dreaptă
Lungime - mm	360

Standarde

Mănușile de protecție sunt conforme cu echipamentele de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip 2777/11470-03/E00-00

Certificat emis de: SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. III

EN420:2003 + A1:2009

Cerințe generale pentru mănuși de protecție

EN60903:2003 + CEI 60903:2014

Mănuși electro-izolante

