

Cod articol **MO8056**

Specialități



Classe	Tension max. d'utilisation COURANT ALTERNATIF
00	500 V
0	1 000 V
1	7 500 V
2	17 000 V
3	26 500 V
4	36 000 V



Catégorie	Résistant à
A	Acide
H	Huile
Z	Ozone
R	Acide, Huile, Ozone
C	Très basse température

Referitor la electricitate



SUR
COMMANDE
ON
DEMAND

MADE IN
FRANCE

Beneficii

CLASA 0 - AZC

- * material de bază din latex natural
- * protecție împotriva acizilor, curentului electric și a temperaturii scăzute, de până la -40 ° C

Ambalare

Cod articol	Mărimea	Punga	Cutie
8053	7		50
8054	8		50
8055	9		50
8056	10		50
8057	11		50

Unitate de vânzare



Pungă individuală de polietilenă

Descriere

- * material de bază din latex natural de culoare galben honey,
- * protecție împotriva acizilor, curentului electric și temperaturii scăzute până la -40 ° C
- * tensiune de testare / lucru: 8054-57 - 5000V / 1000V
- * grosime: 0,5 mm -> 3,0 mm lungime: 33 cm -> 36 cm

Zone de aplicare

Fabricarea echipamentelor și
mașinilor electrice și electronice

Energetică (producție și distribuție)

Întreținere

Exemple de aplicații

Lucrari electrice, lucrari sub
tensiune

Tensiune maximă de funcționare:
1000 V

Tensiune de testare: 5000 V

Caracteristici tehnice

Culoare	Ecru
Formă	Mănușă
Mănuși de mediu	Mediu uscat
Tipul mănușii	Imersare
Material de suport	Latex natural de culoare galben honey
Structura mănușii imersate	Neacceptat
Finisaje interioare	Pudrat
Suport finisat	Neted
Tipul manșetei	Tăietură dreaptă
Lungime - mm	360

Standarde

Mănușile de protecție sunt conforme cu echipamentele de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip 2777/11671-02/E00-00

Certificat emis de: SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. III

EN420:2003 + A1:2009

Cerințe generale pentru mănuși de protecție

EN60903:2003 + CEI 60903:2014

Mănuși electro-izolante



Classe 0 catégorie AZC