

Cod articol
MO8310

Specialități



Clase	Tension max. d'utilisation COURANT ALTERNATIF
00	500 V
0	1 000 V
1	7 500 V
2	17 000 V
3	26 500 V
4	36 000 V



Catégorie	Résistant à
A	Acide
H	Huile
Z	Ozone
R	Acide, Huile, Ozone
C	Très basse température

Referitor la electricitate



Beneficii

CLASA 3 - RC

- * material de bază latex natural
- * protecție împotriva acizilor, curentului electric și a temperaturilor scăzute, de până la -40 ° C

Ambalare

Cod articol	Mărimea	Punga	Cutie
8308	8		50
8309	9		50
8310	10		50
8311	11		50

Unitate de vânzare



Pungă individuală de polietilenă

Descriere

- * material de bază latex natural de culoare galben honey,
- * protecție împotriva acizilor, curentului electric și temperaturii scăzute până la -40 ° C
- * tensiune de testare / lucru: 8308 -11 - 30000V / 26500V
- * grosime: 0,5 mm -> 3,0 mm, lungime: 33 cm -> 36 cm

Zone de aplicare

Fabricarea echipamentelor și
mașinilor electrice și electronice

Energetică (producție și distribuție)

Întreținere

Exemple de aplicații

Lucrari electrice, lucrari sub
tensiuneTensiune maximă de lucru: 26500 V
Tensiune de probă: 30000v

Caracteristici tehnice

Culoare	Ecru
Formă	Mănușă
Mănuși de mediu	Mediu uscat
Tipul mănușii	Imersare
Material de suport	Latex natural de culoarea galben honey
Structura mănușii imersate	Neacceptat
Finisaje interioare	Pudrat
Suport finisat	Neted
Tipul manșetei	Tăietură dreaptă
Lungime - mm	360

Standarde



EN420:2003 + A1:2009

EPI CAT. III

Cerințe generale pentru mănuși de protecție

EN60903:2003 + CEI 60903:2014

Mănuși electro-izolante



Classe 3 RC