

PRODRY 2131X

Mănușile de siguranță all-in-one cu strat dublu de nitril

Mănușile PRODRY fără cusur, hidrofoabe, de la Safety Jogger sunt concepute pentru activități în orice mediu și pentru orice condiții meteorologice. Căptușeala din polyester/nylon este prevăzută cu un strat complet din latex (de culoare albastră) și cu un al doilea strat de latex aspră (de culoare neagră) pe palmă. Căptușeală din polyester/nylon cu confort maxim. Menține mâinile uscate în condiții de lucru umede. Acoperire din spumă de latex izolatoare împotriva condițiilor meteorologice reci.

Nivelul de performanță	2131X
Căptușeală	Poliester + nailon
Acoperire	Spumă de latex
Gama de dimensiuni	EU 7-12
Norme	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016



EN ISO 420



EN 388:2016



Industrii:

Asamblare, Automotive, Produse chimice, Curățenie, Construcții, Logistică, Minerit, Petrol și gaze, Industrie, Tactic



BLB

Nivelul de performanță 2131X

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Rezistența la abraziune (rotații)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Rezistența la tăiere (factor)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Rezistența la rupere (Newton)	< 10	10	25	50	75	-
d. Rezistența de cusut (Newton)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Rezistența de cusut lama dreaptă (Newton)	2	5	10	15	22	30

- Rezistența la abraziune: se bazează pe numărul de cicluri necesare pentru a freca mănua de probă.
- Rezistența la tăiere: se bazează pe numărul de cicluri necesare pentru a tăia proba cu o lamă rotativă la o viteză constantă.
- Rezistența la rupere: se bazează pe cantitatea de forță necesară pentru a rupe proba.
- Rezistența la perforare: se bazează pe cantitatea de forță necesară pentru a străpunge proba cu un vârf de dimensiuni standard.
- Rezistența la tăiere în conformitate cu testul TDM100: se bazează pe numărul de cicluri necesare pentru a tăia proba cu o lamă glisantă la o viteză constantă.