

ANTIGUA 20 S1P SRC



DESCRIERE	NORMA EN ISO 20345:2011	REZULTAT	CERINTE NORMA
Fete: Piele intoarsa, cu tratament rezistent la apa	5.4.3 Rezistenta la sfasiere 5.4.6 Coeficient de Permeabilitatea la vapori de apa	218 N 1.8 mg/cm ² h 16.2 mg/cm ²	≥120 N ≥ 0,8 mg/cm ² h ≥ 15,0 mg/cm ²
Captuseala caputa : cu aerisire si rezistenta la abraziune	5.5.1 Rezistenta la sfasiere 5.5.2 Rezistenta la abraziune (mediu umed) Rezistenta la abraziune (mediu uscat) 5.5.3 Coeficient de Permeabilitatea la vapori de apa	25 N Fara decupaj Fara decupaj 7,7 mg/cm ² 62,0 mg/cm ²	≥ 15 N 25.600 cicluri 12.800 cicluri ≥ 2,0 mg/cm ² ≥ 20,0 mg/cm ²
Captuseala stailf: cu aerisire si rezistenta la abraziune	5.5.1 Rezistenta la sfasiere 5.5.2 Rezistenta la abraziune (mediu umed) Rezistenta la abraziune (mediu uscat) 5.5.3 Coeficient de Permeabilitatea la vapori de apa	25 N Fara decupaj Fara decupaj 7,7 mg/cm ² 62 mg/cm ²	≥ 15 N 25.600 cicluri 12.800 cicluri ≥ 2,0 mg/cm ² ≥ 20,0 mg/cm ²
Bombeau de siguranta: Bombeau din compozit nemetalic	5.3.2.3 Rezistenta la impact 5.3.2.4 Rezistenta la compresiune	14,0 mm 14,0 mm	≥ 14 mm ≥ 14 mm
Lamela antiperforare: Lamelă antiperforație nemetalică, perforație zero	5.7.1 Grosime 5.7.3 Absorbția de apa	3,5 mm 72 mg/cm ²	≥ 2,0 mm ≥ 70,0 mg/cm ²

Acoperis de brant: Talpa interioara detasabila, captusita, antistatica	5.7.4.2 Rezistenta la abraziune (mediu umed) Rezistenta la abraziune (mediu uscat)	Fara perforatii Fara perforatii	25.600 cicluri 12.800 cicluri
Talpa: PU 2D, talpa aderenta, SRC	5.8.2 Rezistenta la sfasiere 5.8.3 Rezistenta la abraziune 5.8.4 Rezistenta la flexare 5.8.5.Hidroliză 6.4.2 Rezistenta la uleiuri 5.11 Rezistenta la alunecare pe placi ceramice spalate cu detergent Alunecare pe suprafata totala a talpii Alunecare pe calcai Rezistenta la alunecare pe placi din otel acoperite cu glicerina Alunecare pe suprafata totala a talpii Alunecare pe calcai	8,3 kN/m 85 mm ³ 2,0 mm 3,0 mm 1.0% 0,33 0,29 0,21 0,18	≥ 8 kN/m ≤ 150mm ³ ≤ 4,0 mm ≤ 6,0 mm ≤ 12% ≥ 0,32 ≥ 0,28 ≥ 0,18 ≥ 0,13

MARIMI : 35-48 MONDOPOINT 11

EXENA S.r.l.

Via Breda, 7/A – Zona Ind.le A 62012 – CIVITANOVA MARCHE (MC) ITALY - Telefono: +39 0733 897256 - Fax: +39 0733 897519 C.F. e P. IVA: 01336080435 – Reg.Imprese MC n.01336080435 – REA MC144207 www.exena.it – info@exena.it - pec: amministrazione@pec.exena.it

ANTIGUA 20 S1P SRC



DESCRIPTION	NORM EN ISO 20345:2011	RESULT	REQUIREMENT
UPPER: Suede pierced leather	5.4.3 Tear strength 5.4.6 Water vapour permeability Coefficient	218 N 1,8mg/cm ² h 16,2 mg/cm ²	≥120 N ≥ 0,8 mg/cm ² h ≥ 15,0 mg/cm ²
VAMP LINING: Breathable, abrasion resistance	5.5.1 Tear strength 5.5.2 Abrasion 5.5.3 Water vapour resistance Coefficient	25 N No fori No fori 7,7mg/cm ² h 62,0 mg/cm ²	≥ 15 N 25.600 cicli 12.800 cicli ≥ 2,0 mg/cm ² ≥20,0 mg/cm ²
QUARTER LINING: Breathable, abrasion resistance	5.5.1 Tear strength 5.5.2 Abrasion resistance(Wet) Abrasion resistance(Dry) 5.5.3 Water vapour permeability Coefficient	25 N No fori No fori 7,7mg/cm ² h 62,0 mg/cm ²	≥ 15 N 25.600 cicli 12.800 cicli ≥ 2,0 mg/cm ² ≥20,0 mg/cm ²
SAFETY TOE CAP: Non metallic composite safety toe cap	5.3.2.3 Impact resistance 5.3.2.4 Compression resistance	14,0 mm 14,0 mm	≥ 14 mm ≥ 14 mm
PIERCE RESISTANCE: Textile pierce proof footbed	5.7.1. Thickness 5.7.3 Water absorption	3,5 mm 72 mg/cm ²	≥ 2,0 mm ≥70,0 mg/cm ²
FOOTBED: Removable, cushioned, antistatic insole	5.7.4.2 Abrasion resistance(Wet) Abrasion resistance(Dry)	No fori No fori	25.600 cicli 12.800 cicli
OUTSOLE: PU 2D, antislip sole SRC	5.8.2 Tear strength 5.8.3 Abrasion resistance 5.8.4 Flexing resistance 5.8.5 Hydrolysi 6.4.5 Oils resistance 5.11 Pressed ceramic tile floor on detergent resistance Flat slip Heel slip Stainless steel plate on glycerine resistance Flat slip Heel slip	8,3 kN/m 85 mm ³ 2,00 mm 3,00 mm 1% 0,33 0,29 0,21 0,16	≥ 8 kN/m ≤ 150 mm ³ ≤ 4,0 mm ≤ 6,0 mm ≤ 12% ≥ 0,32 ≥ 0,28 ≥ 0,18 ≥ 0,13

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE

M22 - Ver.00

Conform Regulamentului (UE) 2016/425 - Anexa IX Exena S.r.l. declară că echipamentul și lotul de producție aferent sunt descrise mai jos:

articoll:

ANTIGUA_20

serie:

63536



conform standardului:

EN ISO 20345:2011

clasă:

II

categoria de marcare:

S1P SRC

certificat nr.:

F-130-03274-20

data:

30/03/2020

emise de către:

CIMAC - 0465

Civitanova Marche

26/11/20

EXENA S.r.l.
Via Breda, 7/A - Zona Ind.le A
Tel. 0733 897256 Fax: 0733 897519
62013 CIVITANOVA MARCHE - MC
P.IVA 01336080435
CEO

EXENA S.r.l.

Via Breda, 7 - Zona Ind. A 62012 - CIVITANOVA MARCHE (MC) ITALY - Telefono: +39 0733 897256 - Fax: +39 0733 897519

P. IVA: 01336080435 - Reg. Impr. Trib. MC N. 21676/1998 - CCIAA MC 22988

www.exena.it - info@exena.it - pec: amministrazione@pec.exena.it

DECLARATION OF CONFORMITY UE

M22 - Ver.00

As per Regulation (UE) 2016/425 - Annex IX, Exena Srl declares that the ppe and the relative production batch below described:

item

ANTIGUA_20

batch:

63536



conforms to the standard:

EN ISO 20345:2011

class:

II

marking category:

S1P SRC

certificate numb.:

F-130-03274-20

date:

30/03/2020

issued by:

CIMAC - 0465

Civitanova Marche

26/11/20

EXENA S.r.l.
Via Breda, 7/A - Zona Ind.le A
Tel. 0733 897256 Fax 0733 897519
62012 CIVITANOVA MARCHE - MC
P. IVA 01336080435
CEO

EXENA S.r.l.

Via Breda, 7 - Z.na Ind. A 62012 - CIVITANOVA MARCHE (MC) ITALY - Telefono: +39 0733 897256 - Fax: +39 0733 897519

P. IVA: 01336080435 - Reg. Impr. Trib. MC N. 21676/1998 - CCIAA MC 22988

www.exena.it - info@exena.it - pec: amministrazione@pec.exena.it