

CUPIDO_20 S1P SRC



DESCRIERE	NORMA EN ISO 20345:2011	REZULTAT	CERINTE NORMA
Fete: Țesătură sintetică respirabilă de înaltă frecvență	5.4.3 Rezistența la sfasiere 5.4.6 Coeficient de Permeabilitatea la vapori de apă	60 N 5.1 mg/cm ² h 41 mg/cm ²	≥60 N ≥ 0,8 mg/cm ² h ≥ 15,0 mg/cm ²
Captuseala caputa : Material textil perforat, rezistent la abraziune, asigură aerisirea piciorului	5.5.1 Rezistența la sfasiere 5.5.2 Rezistența la abraziune (mediu umed) Rezistența la abraziune (mediu uscat) 5.5.3 Coeficient de Permeabilitatea la vapori de apă	25 N Fara decupaj Fara decupaj 7.7 mg/cm ² 62 mg/cm ²	≥ 15 N 25.600 cicluri 12.800 cicluri ≥ 2,0 mg/cm ² ≥ 20,0 mg/cm ²
Captuseala stăif: Material textil perforat, rezistent la abraziune, asigură aerisirea piciorului	5.5.1 Rezistența la sfasiere 5.5.2 Rezistența la abraziune (mediu umed) Rezistența la abraziune (mediu uscat) 5.5.3 Coeficient de Permeabilitatea la vapori de apă	25N Fara decupaj Fara decupaj 7.7 mg/cm ² 62 mg/cm ²	≥ 15 N 51.200 cicluri 25.600 cicluri ≥ 2,0 mg/cm ² ≥ 20,0 mg/cm ²
Bombeu de siguranță: Material compozit nemetalic	5.3.2.3 Rezistența la impact 5.3.2.4 Rezistența la compresiune	14,0 mm 15.5 mm	≥ 14 mm ≥ 14 mm
Lamelă antiperforare: Lamelă antiperforație nemetalică, perforație zero	5.7.1 Grosime 5.7.3 Absorbția de apă	3,5 mm 72 mg/cm ²	≥ 2,0 mm ≥ 70,0 mg/cm ²

Acoperis de brant: Talpa interioara detasabila, captusita, antistatica	5.7.4.2 Rezistenta la abraziune (mediu umed) Rezistenta la abraziune (mediu uscat)	Fara perforatii Fara perforatii	25.600 cicluri 12.800 cicluri
Talpa: PU 2D talpa aderenta, SRC	5.8.2 Rezistenta la sfasiere 5.8.3 Rezistenta la abraziune 5.8.4 Rezistenta la flexare 5.8.5.Hidroliză 6.4.2 Rezistenta la uleiuri 5.11 Rezistenta la alunecare pe placi ceramice spalate cu detergent Alunecare pe suprafata totala a talpii Alunecare pe calcai Rezistenta la alunecare pe placi din otel acoperite cu glicerina Alunecare pe suprafata totala a talpii Alunecare pe calcai	10.5 kN/m 58 mm ³ 2.5 mm 1.5 mm 1% 0,46 0,4 0,21 0,16	≥ 8 kN/m ≤ 150mm ³ ≤ 4,0 mm ≤ 6,0 mm ≤ 12% ≥ 0,32 ≥ 0,28 ≥ 0,18 ≥ 0,13

MARIMI : 35-48 MONDOPOINT 11

EXENA S.r.l.

Via Breda, 7/A – Zona Ind.le A 62012 – CIVITANOVA MARCHE (MC) ITALY - Telefono: +39 0733 897256 - Fax: +39 0733 897519 C.F. e P. IVA: 01336080435 – Reg.Imprese MC n.01336080435 – REA MC144207 www.exena.it – info@exena.it - pec: amministrazione@pec.exena.it

CUPIDO 20 S1P SRC



DESCRIPTION	NORM EN ISO 20345:2011	RESULT	REQUIREMENT
UPPER: Synthetic high frequency textile	5.4.3 Tear strength 5.4.6 Water vapour permeability Coefficient	60 N 5,1 mg/cm ² h 41 mg/cm ²	≥60 N ≥ 0,8 mg/cm ² h ≥ 15,0 mg/cm ²
VAMP LINING: Breathable, abrasion resistance.	5.5.1 Tear strength 5.5.2 Abrasion resistance(Wet) Abrasion resistance(Dry) 5.5.3 Water vapor permeability Coefficient	25 N No holes No holes 7,7 mg/cm ² h 62,0 mg/cm ²	≥ 15 N 25.600 cycles 12.800 cycles ≥ 2,0 mg/cm ² ≥20,0 mg/cm ²
QUARTER LINING: Breathable, abrasion resistance.	5.5.1 Tear strength 5.5.2 Abrasion resistance(Wet) Abrasion resistance(Dry) 5.5.3 Water vapor permeability Coefficient	25 N No holes No holes 7,7 mg/cm ² h 62,0 mg/cm ²	≥ 15 N 51.200 cycles 25.600 cycles ≥ 2,0 mg/cm ² ≥20,0 mg/cm ²
SAFETY TOE CAP: Non-metallic polycarbonate safety toe.	5.3.2.3 Impact resistance 5.3.2.4 Compression resistance	14,0 mm 15,5 mm	≥ 14 mm ≥ 14 mm
PIERCE-RESISTANCE: Textile pierce proof footbed,	5.7.1. Thickness 5.7.3 Water absorption	3,5 mm 72 mg/cm ²	≥ 2,0 mm ≥70,0 mg/cm ²
FOOTBED: Removable, cushioned, antistatic insole.	5.7.4.2 Abrasion resistance(Wet) Abrasion resistance(Dry)	No holes No holes	25.600 cycles 12.800 cycles
OUTSOLE: PU 2D, Antislip sole, SRC	5.8.2 Tear strength 5.8.3 Abrasion resistance 5.8.4 Flexing resistance 5.8.5 Hydrolysis 6.4.2 Oils resistance 5.11 Pressed ceramic tile floor on detergent resistance Flat slip Heel slip Stainless steel plate on glycerin resistance Flat slip Heel slip	10,5 kN/m 58 mm ³ 2,5 mm 1,5 mm 1% 0,46 0,40 0,21 0,16	≥ 8 kN/m ≤ 150 mm ³ ≤ 4,0 mm ≤ 6,0 mm ≤ 12% ≥ 0,32 ≥ 0,28 ≥ 0,18 ≥ 0,13

SIZES: 35-48

EXENA S.r.l.

Via Breda, 7/A – Zona Ind.le A 62012 – CIVITANOVA MARCHE (MC) ITALY - Telefono: +39 0733 897256 - Fax: +39 0733 897519

C.F. e P. IVA: 01336080435 – Reg.Imprese MC n.01336080435 – REA MC144207

www.exena.it – info@exena.it - pec: amministrazione@pec.exena.it

Traducere din limba engleza - in conformitate cu documentul

EXENA

DECLARATIE DE CONFORMITATE UE

M22 -Vers. 00

Conform cu cerințele esențiale stabilite în anexa II Regulamentul (UE) 2016/425,
Exena srl DECLARA ca echipamentul individual de protecție și lotul
respectiv de producție descris mai jos:

Articol: **CUPIDO 20**

LOT: 71281



Standard: EN ISO 20345:2011

Clasa: II

Categoria de marcaj: S1P SRC

Nr. certificat: F-130-04562-21

Data: 17.06.2021

EMIS DE: CIMAC-0465

Civitanova Marche,

Aplicata parafa firmei EXENA S.R.L.

Sediul in Via Breda, 7/A

Civitanova Marche (MC), ITALIA ,

Semnatura ilizibila

Sfârșitul traducerii



DECLARATION OF CONFORMITY UE

M22 - Ver.00

As per Regulation (UE) 2016/425 - Annex IX, Exena Srl declares that the ppe and the relative production batch below described:

item

CUPIDO 20

batch:

71281



conforms to the standard:

EN ISO 20345:2011

class:

II

marking category:

S1P SRC

certificate numb.:

F-130-04562-21

date:

17/06/2021

issued by:

CIMAC - 0465

Civitanova Marche

EXENA S.r.l.
Via Breda, 7/A - Zona Ind. Le A
Tel. 0733 897256 Fax 0733 897519
63013 CIVITANOVA MARCHE - MC
P. IVA 01336080435
CEO

EXENA S.r.l.

Via Breda, 7 - Z.na Ind. A 62012 - CIVITANOVA MARCHE (MC) ITALY - Telefono: +39 0733 897256 - Fax: +39 0733 897519

P. IVA: 01336080435 - Reg. Impr. Trib. MC N. 21676/1998 - CCIAA MC 22988

www.exena.it - info@exena.it - pec: amministrazione@pec.exena.it