

XR77_ARAGONA S1P SRC



DESCRIERE	NORMA EN ISO 20345:2011	RESULTAT CERINTE NORMA	
Fete: Microfibră și material textil respirabil	5.4.3 Rezistentă la sfasiere 5.4.6 Coeficient de Permeabilitatea la vapori de apa	108 N 4.8 mg/cm ² h 40.5 mg/cm ²	≥60 N ≥ 0,8 mg/cm ² h ≥ 15,0 mg/cm ²
Captuseala caputa : Material textil perforat, rezistent la abraziune, asigură aerisirea piciorului	5.5.1 Rezistentă la sfasiere 5.5.2 Rezistentă la abraziune (mediu umed) Rezistentă la abraziune (mediu uscat)	26 N Fara decupaj Fara decupaj	≥ 15 N 25.600 cicluri 12.800 cicluri
Captuseala staif: cu aerisire și rezistentă la abraziune	5.5.1 Rezistentă la sfasiere 5.5.2 Rezistentă la abraziune (mediu umed) Rezistentă la abraziune (mediu uscat)	25 N Fara decupaj Fara decupaj	≥ 15 N 51.200 cicluri 25.600 cicluri
Bombeu de siguranta: Aluminiu, rezistent la compresiune 200 j	5.3.2.3 Rezistentă la impact 5.3.2.4 Rezistentă la compresiune	14 mm 14 mm	≥ 14 mm ≥ 14 mm
Lamela antiperforare: Lamela nemetalica, perforatie zero	5.7.1 Grosime 5.7.3 Absorbția de apa 5.10 Antistatic (uscat) Antistatic (umed)	3,6 mm 96 mg/cm ² 5.81x10 ⁸ Ω 2.36x10 ⁸ Ω	≥ 2 mm ≥ 70.0mg/cm ² ≥100kΩ and ≤1000 kΩ

Acoperis de brant: X-CONTROL talpa interioara detasabila, captusita, antistatica	5.7.4.2 Rezistenta la abraziune (mediu umed) Rezistenta la abraziune (mediu uscat)	Fara perforatii Fara perforatii	25.600 cicluri 12.800 cicluri
Talpa: PU densiate mare, SRC	5.8.2 Rezistenta la sfasiere 5.8.3 Rezistenta la abraziune 5.8.4 Rezistenta la flexare 6.4.2 Rezistenta la uleiuri 5.11 Rezistenta la alunecare pe placi ceramice spalate cu detergent Alunecare pe suprafata totala a talpii Alunecare pe calcai Rezistenta la alunecare pe placi din otel acoperite cu glicerina Alunecare pe suprafata totala a talpii Alunecare pe calcai	7.4 kN/m 178 mm ³ 2 mm 4% 0,47 0,45 0,22 0,18	≥ 8 kN/m ≤250mm ³ ≤ 4,0 mm ≤ 12% ≥ 0,32 ≥ 0,28 ≥ 0,18 ≥ 0,13

MARIMI : 38-48

EXENA S.r.l.

Via Breda, 7/A – Zona Ind.le A 62012 – CIVITANOVA MARCHE (MC) ITALY - Telefono: +39 0733 897256 - Fax: +39 0733 897519 C.F. e P. IVA: 01336080435 – Reg.Imprese MC n.01336080435 – REA MC144207
www.exena.it – info@exena.it - pec: amministrazione@pec.exena.it

XR77 ARAGONA S1P SRC



DESCRIPTION	NORM EN ISO 20345:2011	RESULT	REQUIREMENT
UPPER: Breathable textile	5.4.3 Tear strength	108 N	≥60 N
	5.4.6 Water vapor permeability Coefficient	4.8 mg/cm ² h 40.5 mg/cm ²	≥ 0,8 mg/cm ² h ≥ 15,0 mg/cm ²
VAMP LINING: Breathable, abrasion resistance.	5.5.1 Tear strength	26 N	≥ 15 N
	5.5.2 Abrasion resistance(Wet) Abrasion resistance(Dry)	No holes No holes	25.600 cycles 12.800 cycles
QUARTER LINING: Breathable, abrasion resistance.	5.5.1 Tear strength	25 N	≥ 15 N
	5.5.2 Abrasion resistance(Wet) Abrasion resistance(Dry)	No holes No holes	51.200 cycles 25.600 cycles
SAFETY TOE CAP: Aluminium 200J	5.3.2.3 Impact resistance	14,0 mm	≥ 14 mm
	5.3.2.4 Compression resistance	14,0 mm	≥ 14 mm
PIERCE-RESISTANCE: Textile pierce proof footbed	5.7.1. Thickness	3,6 mm	≥ 2,0 mm
	5.7.3 Water absorption	96 mg/cm ²	≥70,0 mg/cm ²
	5.10 Antistatic (dry) Antistatic (wet)	5,81 x10 ⁸ Ω 2,36 x10 ⁸ Ω	≥ 100 kΩ and ≤ 1000 kΩ
FOOTBED: X-CONTROL Removable, cushioned, antistatic insole.	5.7.4.2 Abrasion resistance(Wet) Abrasion resistance(Dry)	No holes No holes	25.600 cycles 12.800 cycles
OUTSOLE: High density PU, SRC	5.8.2 Tear strength	7,4 kN/m	≥ 8 kN/m
	5.8.3 Abrasion resistance	178 mm ³	≤ 250 mm ³
	5.8.4 Flexing resistance	2 mm	≤ 4,0 mm
	6.4.2 Oils resistance	4 %	≤ 12%
	5.11 Pressed ceramic tile floor on detergent resistance		
	Flat slip	0,47	≥ 0,32
	Heel slip	0,45	≥ 0,28
	Stainless steel plate on glycerin resistance		
	Flat slip	0,22	≥ 0,18
	Heel slip	0,18	≥ 0,13

SIZES: 38-48

EXENA S.r.l.

Via Breda, 7/A – Zona Ind.le A 62012 – CIVITANOVA MARCHE (MC) ITALY - Telefono: +39 0733 897256 - Fax: +39 0733 897519

C.F. e P. IVA: 01336080435 – Reg.Imprese MC n.01336080435 – REA MC144207

www.exena.it – info@exena.it – pec: amministrazione@pec.exena.it

Traducere din limba engleza - in conformitate cu documentul

EXENA
DECLARATIE DE CONFORMITATE UE
M22 -Vers. 00

Conform regulamentului (UE) 2016/425 – Anexa IX, **Exena srl** DECLARA
ca echipamentul individual de protectie si lotul respectiv de productie
descrie mai jos:

Articol: **XR77 ARAGONA**

Lot: 69116



Este in conformitate cu standardul: EN ISO 20345:2011

Clasa: II

Categoria de marcaj: S1P SRC

Nr. certificat: F-130-04403-21

Data: **23.04.2021**

EMIS DE: CIMAC – 0465

Civitanova Marche,
Aplicata parafa firmei EXENA S.R.L.
Sediul in Via Breda, 7/A
Civitanova Marche (MC), ITALIA ,

Sfârșitul traducerii



DECLARATION OF CONFORMITY UE

M22 - Ver.00

As per Regulation (UE) 2016/425 - Annex IX, Exena Srl declares that the ppe and the relative production batch below described:

item

XR77 ARAGONA

batch:

69116



conforms to the standard:

EN ISO 20345:2011

class:

II

marking category:

S1 P SRC

certificate numb.:

F-130-04403-21

date:

23/04/2021

issued by:

CIMAC - 0465

Civitanova Marche

EXENA S.r.l.
Via Breda, 7/A - Zona Ind. Le A
Tel. 0733 897256 Fax 0733 897519
63013 CIVITANOVA MARCHE - MC
P. IVA 01336080435

EXENA S.r.l.

Via Breda, 7 - Z.na Ind. A 62012 - CIVITANOVA MARCHE (MC) ITALY - Telefono: +39 0733 897256 - Fax: +39 0733 897519

P. IVA: 01336080435 - Reg. Impr. Trib. MC N. 21676/1998 - CCIAA MC 22988

www.exena.it - info@exena.it - pec: amministrazione@pec.exena.it