

WELD S3 M HRO FO SR



DESCRIERE	NORMA EN ISO 20345:2022	REZULTAT	CERINTE NORMA
FETE: Piele pigmentata de bovina. Protectie siret. Protectie metatarsiala	5.4.3 Rezistenta la sfasiere 5.4.6 Coeficient de permeabilitate la vapori de apa	207 N 1,2 mg/cm ² h 18,8 mg/cm ²	≥120 N ≥ 0,8 mg/cm ² h ≥ 15,0 mg/cm ²
CAPTUSEALA CAPUTA: Material textil, rezistent la abraziune, asigura aerisirea piciorului	5.5.1 Rezistenta la sfasiere 5.5.2 Rezistenta la abraziune (m. umed) Rezistenta la abraziune (m. uscat) 5.5.3 Coeficient de permeabilitate la vapori de apa	45 N Fara perforatii Fara perforatii 4,7 mg/cm ² h 40,5 mg/cm ²	≥ 15 N 25.600 cicluri 12.600 cicluri ≥ 2,0 mg/cm ² ≥20,0 mg/cm ²
CAPTUSEALA STAIF: Membrana respirabila, rezistenta la abraziune	5.5.1 Rezistenta la sfasiere 5.5.2 Rezistenta la abraziune (m. umed) Rezistenta la abraziune (m. uscat) 5.5.3 Coeficient de permeabilitate la vapori de apa	28 N Fara perforatii Fara perforatii 7,5 mg/cm ² h 60,8 mg/cm ²	≥ 15 N 51.200 cicluri 25.600 cicluri ≥ 2,0 mg/cm ² ≥20,0 mg/cm ²
BOMBEU: Metalic din otel inoxidabil	5.3.2.3 Rezistenta la impact 5.3.2.4 Rezistenta la compresiune	15,5 mm 16,0 mm	≥ 14 mm ≥ 14 mm
LAMELA ANTIPERFORATIE: Metalica	5.7.1. Grosime 5.7.3 Absorbția de apa	2,5 mm 85 mg/cm ²	≥ 2,0 mm ≥70,0 mg/cm ²
ACOPERIS BRANT: C-dry- din material textil antistatic, detasabil	5.7.4.2 Rezistenta la abraziune (m. umed) Rezistenta la abraziune (m. uscat)	Fara perforatii Fara perforatii	25.600 cicluri 12.800 cicluri
TALPA: PU+ cauciuc nitrilic, rezistenta la 300 C contact 60 secunde	5.8.2 Rezistenta la sfasiere 5.8.3 Rezistenta la abraziune 5.8.4 Rezistenta la flexare 5.8.5 Hidroliza 6.4.2 Rezistenta la uleiuri 5.11 Rezistenta la alunecare pe placi ceramice spalate cu detergent Alunecare pe suprafata totala a talpii Alunecare pe calcai Rezistenta la alunecare pe placi din otel acoperite cu glicerina Alunecare pe supfa totala a talpii Alunecare pe calcai	8,7 kN/m 132 mm ³ 3,0 mm N/A 4,4 % 0,35 0,31 0,18 0,13	≥ 8 kN/m ≤ 150 mm ³ ≤ 4,0 mm ≤ 6,0 mm ≤ 12% ≥ 0,32 ≥ 0,28 ≥ 0,18 ≥ 0,1

MISURE: 38-47

EXENA S.r.l.

Via Breda, 7/A – Zona Ind.le A 62012 – CIVITANOVA MARCHE (MC) ITALY - Telefono: +39 0733 897256 - Fax: +39 0733 897519

C.F. e P. IVA: 01336080435 – Reg.Imprese MC n.01336080435 – REA MC144207

www.exena.it – info@exena.it - pec: amministrazione@pec.exena.it