

**FISA TEHNICA - Scurta impermeabila de iarna reflectorizanta art.9189/9190 BRISTOL/SEFTON****Domeniu de utilizare:**

Echipament individual de protecție de mare vizibilitate, cu benzi reflectorizante, utilizat împotriva frigului, a intemperiei sau a stropirilor cu jet de lichide (apă) și a agresiunilor mecanice superficiale de mică intensitate - abraziune, agățare, utilizată în medii normale, fără atmosferă potențial explozivă.

**Norme tehnice de referință:**

EN 343:2003+A1:2007 Îmbrăcăminte de protecție - protecție împotriva ploii

EN ISO 20471:2013 Îmbrăcăminte de protecție cu mare vizibilitate - metode de testare și cerințe

EN ISO 13688:2013 Îmbrăcăminte de protecție - cerințe generale

Această jachetă a fost clasificată clasa 3 conform standardului EN ISO20471:2013 și clasele 3 (penetrație de apă) și 1 (rezistență la vapori de apă) conform normei EN 343:2003+A1;2007.

**Construcție generală:**

scurta impermeabila cu gluga, închidere cu fermoar și capse

material: 100% poliester Oxford + membrana PU

captuseala 100% poliester;

captuseala termica 100 % poliester 220 g/mp

mărimi: S, M, L, XL, XXL, XXXL

culori: portocaliu fluorescent, galben fluorescent

**Intreținere:**

Jacheta se va spala pe dos, pentru a proteja benzile reflectorizante. În timpul purtării, jacheta nu trebuie să fie acoperită de nici un alt obiect sau haină. Înainte de utilizare, verificați dacă jacheta este curată și în bune condiții: fără cusături deteriorate, fără rupturi sau alte defecte care i-ar putea scădea funcționalitatea. Dacă benzile reflectorizante sunt deteriorate, vizibilitatea nu va mai fi asigurată. Jacheta poate fi considerată vizibilă doar

dacă este curată și fără modificări neautorizate.

**Inlocuiri echipamentul cu unul nou în situația în care:**

A) este patat sau decolorat

B) prezintă defecte ce nu pot fi reparate

C) în oricare alte condiții în care nu mai poate fi asigurată protecția

Spalare la maxim 30°C; a nu se calca; a nu se folosi înalbitori; a nu se curăta chimic; a nu se usca în centrifugă; număr maxim de cicluri de spalare: 25

**+40 265 264 817**

**Recomandari pentru timpul de purtare:**

Permeabilitate la vapori	Clasa 1	Clasa 2	Clasa 3
Temperatura mediului de lucru °C			
25°C	max 60 min	max 105 min	max 205 min
20°C	max 70 min	max 250 min	....
15°C	max 100 min	nelimitata	nelimitata
10°C	max 240 min	nelimitata	nelimitata
5°C	nelimitata	nelimitata	nelimitata

**Marcare:**

Eticheta permanentă a produsului contine : codul, mărimea, marcajul CE, dimensiunile corpului operatorului (circumferinta: torace, talie, inaltime), compozitia tesaturii, pictograme reprezentand instructiunile de intretinere.

**Ambalare:**

Produsul este ambalat individual în pungi pe plastic, care include instructiuni de utilizare.

**Depozitare:**

Se depozitează în spații închise, în ambalajul original, bine aerisite, ferite de umezeală și de razele directe ale soarelui, la temperaturi cuprinse între +10 ÷ 25°C

**Corespondenta dimensionala:**

Marime	S	M	L	XL	XXL	3XL
Bust	86-94	94-102	102-110	110-118	118-124	124-130
Talie	78-86	86-94	94-102	102-110	110-118	118-126
Inaltimea corpului	164-172	164-172	170-182	176-188	176-188	182-194



•40 265 264 817