

Cod
articol **GAND958**

Dunlop

Cizme



PUROFORT



Beneficii

* termoizolant până la -20°C * branț cu formă anatomică, bot mai lat pentru confort
 * aderență excelentă datorită tălpii SRC antipraf * branț premium ergonomic pentru a fi purtate întreaga zi * Full Safety (GAND958): cu bombeu și lamelă din oțel

Ambalare

Cod articol	Mărime	Cutie
GAND95837	37	6
GAND95838	38	6
GAND95839	39	6
GAND95840	40	6
GAND95841	41	6
GAND95842	42	6
GAND95843	43	6
GAND95844	44	6
GAND95845	45	6
GAND95846	46	6
GAND95847	47	6
GAND95848	48	6
GAND95849	49	6

Descriere

* termoizolant până la -20°C * branț cu formă anatomică, bot mai lat pentru confort * aderență excelentă datorită tălpii SRC antipraf * branț premium ergonomic pentru a fi purtate întreaga zi * Full Safety (GAND958): cu bombeu și lamelă din oțel

Zone de aplicare

Agricultură, silvicultură și pescuit

Industrie grea (oțel, metalurgie, hârtie, beton,...)

Energetică (producție și distribuție)

Infrastructură, construcții (construcții de drumuri, clădiri, etc)

Caracteristici tehnice

Culoare	Verde
Partea superioară	Purofort
Talpă rezistentă la perforare	Oțel inoxidabil
Talpa exterioară	Purofort
Branț	
Ansamblul principal	Injectat

Instrucțiuni de utilizare și depozitare

Instrucțiuni de utilizare

Aceste încălțăminte pot fi perfect conservate. Înainte de orice utilizare, efectul unei inspecții vizuale este perfect. Este recomandabil să alegeți modelul adecvat pentru cerințele specifice de la locul de muncă.

Instrucțiuni de depozitare

Așezați pantofii, atunci când nu sunt folosiți, într-un loc uscat, curat și aerisit. Timpul influențează toate materialele și chiar dacă au fost folosite numai materii prime clasice, depozitarea pentru mai mult de 3 ani nu este recomandată.

Instrucțiuni de spălare

Curățați în mod regulat pantofii folosind perii, haine de curățenie.

Standarde



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S5

SRC

CI

Încălțăminte de protecție

S5 Cerințe de bază: bombeu rezistent la impact de 200 Joule și 15000 de Newtoni + zona călcâiului închisă + încălțăminte antistatică 0,1M? A < 1000 M? + rezistență la uleiuri și combustibili + călcâi absorbant de energie E=20 Joule + talpă reliefată + lamelă antiperforație

Talpă exterioară rezistentă la alunecare pe suprafețe ceramice sau din oțel, umezite cu soluție de curățare sau glicerol

Încălțăminte izolată împotriva frigului (30 minute la -20°C)

Ștampilă distribuitor