



Mediu

## TACTIC OB

### Cizmă tactică allround cu tăietură medie

Cizmă tactică din piele cu croială înaltă, de tip allround, realizată în scopuri tactice. Cu cele 562 de grame ale sale, este o cizmă tactică extrem de ușoară.

Partea superioară	Action Against Hunger, Textile
Căptușeală	Plasă
Talpă pentru picioare	Talpă din spumă SJ
Talpă exterioară	Cauciuc
Standard de siguranță	OB / FO, HRO, SRA
Gama de dimensiuni	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Greutatea eșantionului	0.632 kg
Norme	EN ISO 20347:2012 ASTM F3445:2021



BLK



**Rezistent la ulei și combustibil**  
Talpa exterioară este rezistentă la ulei și combustibil.



**Talpă exterioară rezistentă la căldură (HRO)**  
Talpa exterioară rezistă la temperaturi ridicate de până la 300°C.



**Partea superioară din piele respirabilă**  
Pielea naturală oferă un grad ridicat de confort pentru purtător, combinat cu durabilitate în aplicații versatile.



**rezistență la smulgere**  
Rezistența la alunecare este una dintre cele mai importante caracteristici ale încălțăminte de siguranță și profesionale. Tălpile antiderapante SRA sunt testate pe o placă ceramică cu o soluție diluată de săpun.

**Industrii:**

Tactic, Uniforma

**Mediile:**

Mediu noroios, Suprafețe inegale

**Instrucțiuni de întreținere:**

Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

Descriere	Unitatea de măsură	Rezultat	EN ISO 20347
<b>Partea superioară</b> <b>Action Against Hunger, Textile</b>			
Superior: permeabilitate la vapori de apă	mg/cm <sup>2</sup> /h	4.5	≥ 0.8
Superior: coeficientul de vapori de apă	mg/cm <sup>2</sup>	35	≥ 15
<b>Căptușeală</b> <b>Plasă</b>			
Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă	mg/cm <sup>2</sup> /h	45	≥ 2
Căptușeală: coeficientul de vapori de apă	mg/cm <sup>2</sup>	350	≥ 20
<b>Talpă pentru picioare</b> <b>Talpă din spumă SJ</b>			
Footbed: abrasion resistance (dry/wet) (cycles)	cicluri	25600/12800	25600/12800
<b>Talpă exterioară</b> <b>Cauciuc</b>			
Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum)	mm <sup>3</sup>	85	≤ 150
Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRA: călcâi	fricțiune	0.28	≥ 0.28
Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRA: plat	fricțiune	0.32	≥ 0.32
Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRB: călcâi	fricțiune	N/A	≥ 0.13
Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRB: plat	fricțiune	N/A	≥ 0.18
Valoarea antistatică	MegaOhm	N/A	0.1 - 1000
Valoarea ESD	MegaOhm	N/A	0.1 - 100
Absorbția energiei de pe călcâi	J	N/A	≥ 20

Dimensiunea eșantionului: 42

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.